



PRODUCT DATA SHEET



NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

FICHE TECHNIQUE

NO: 5347

LM: 19/02/14

MILLERMATIC TYPE G

HUILE POUR AUTOMATES DE VÉHICULES ANCIENS

DESCRIPTION

Composants de base de haute qualité ennoblis par des solvants chimiques à haute performance et modificateur de viscosité.

APPLICATION

Utilisation pour les boîtes de vitesses automatiques Ford (produites avant 1981) et d'autres boîtes de vitesses qui nécessitent des ATF modifiés, sans friction.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Un ATF spécialement conçu pour les applications nécessitant l'utilisation de fluides sans friction, destiné aux anciens véhicules Ford, Jaguar, Mazda, Reliant, Austin, Saab, Suzuki, Toyota et Volvo.
- Également recommandé pour les boîtes de vitesses Borg Warner et Aisin Warner, qui nécessitent ce type de liquide, ainsi que certains types d'unités de direction assistée et de convertisseur de couple.

PROFIL DE PERFORMANCE

Satisfait ou dépasse les exigences de :

- Ford ESP-M2C33G
- M2C33F
- Hagglunds-Denison HF-0 et HF02

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Gravité spécifique @ 15C°	0.866
Viscosité cinématique @ 100C°	8.3cSt
Viscosité cinématique @ 40C°	39.8cSt
Point d'écoulement C°	-36

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5347. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd