

Code produit : 7982

Secteur: Motorsport

Numéro d'émission : 2

Date d'émission: 01/01/22

## ASSEMBLY LUBRICANT

LUBRIFIANT D'ASSEMBLAGE DE SPORT AUTOMOBILE

### APPLICATION

spécialement conçu pour la course automobile et la construction de moteurs. Pour le montage de pièces et de composants mécaniques, afin d'assurer la protection avant et pendant la première mise en service. Spécialement formulé pour les constructeurs de moteurs et de transmissions de compétition, ce lubrifiant d'assemblage de haute qualité contient des matières premières raffinées avec une très forte concentration d'additifs anti-usure. Donne à tout moteur ou boîte de vitesses haute performance la capacité lubrifiante supplémentaire nécessaire lors de la première et décisive mise en service.

### CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Gravité spécifique @ 15°C, g/ml	0,919
Viscosité cinétique @ 100°C, cSt	28.5

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7982. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

### TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productssolutions.ch](http://www.productssolutions.ch)

Fabricant : Millers Oils Ltd

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le lubrifiant d'assemblage a été spécialement formulé pour garantir une protection mécanique accrue lors de la mise en service de composants nouvellement montés.
- Conçu pour offrir une protection très élevée contre l'usure, en particulier pour les composants soumis à des fortes contraintes, comme les arbres à cames, les paliers de bielle et de vilebrequin, etc.
- Contrairement aux mélanges de pâtes de montages traditionnels, ce lubrifiant d'assemblage est compatible avec toutes les huiles moteur minérales ou synthétiques, bien qu'une vidange supplémentaire soit recommandée après le rodage des composants.
- Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence.