

Codice prodotto: 7990 **Settore:** Sport Motoristici **Numero di emissione:** 1 **Data di emissione:** 1/01/22

MOTORSPORT CRX 75w140 NT+

OLIO PER TRASMISSIONE 3 ESTER NANODRIVE COMPLETAMENTE SINTETICO DA COMPETIZIONE

APPLICAZIONE

Progettato per la lubrificazione ruotismi di riduzione da competizione. Adatto per trasmissioni manuali, sincronizzate, non sincronizzate, cambi sequenziali, riduttori di trasferimento, transassiali e differenziali ipoidi senza slittamento limitato che richiedono prestazioni API GL-4 o GL-5. Consigliato per trasmissioni moderne in cui è specificato un olio completamente sintetico, in particolare per le applicazioni ad alte prestazioni in gara e in pista. Trasmissioni Hewland, Xtrac, Glebe, ZF, Tran-X, Elite e Samsonas.

PROFILO DELLE PRESTAZIONI

API GL-4, GL-5

CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità @ 15°C, g/ml 0,860

Viscosità cinematica @ 100°C, cSt 24.6

Punto di infiammabilità °C >220

COS'È NANODRIVE

A base di 3 esteri con nanotecnologie di seconda generazione+. NANODRIVE è il pluripremiato marchio di sport motoristici di Millers Oils. La più avanzata tecnologia Ultra Low Friction riduce notevolmente l'attrito, determinando un aumento misurabile della potenza del motore. Sviluppato per le prestazioni più estreme sotto carichi massimi e permanenti negli sport motoristici, questo olio è consigliato e utilizzato con successo in tutto il mondo. Negli oli per ingranaggi, la tecnologia NANODRIVE combina nanoparticelle avanzate con la chimica del triplo estere per ridurre significativamente l'attrito, proteggere dall'usura e massimizzare le prestazioni,

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Eccezionali proprietà di scorrimento a freddo per cambi di marcia più facili.

Flusso rapido del lubrificante fino a valori estremi dei componenti all'avvio.

Formulazione a basso attrito e bassa resistenza per ridurre le temperature di esercizio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Eccezionali proprietà di scorrimento a freddo per cambi di marcia più facili.

Flusso rapido del lubrificante fino a valori estremi dei componenti all'avvio.

Formulazione a basso attrito e bassa resistenza per ridurre le temperature di esercizio.

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7990 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Svizzera

Telefono: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd, England

TECHNICAL DATA SHEET

