

**NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ****MILLERMATIC TYPE G**  
**OLIO AUTOMATICO PER VEICOLI D'EPOCA****DESCRIZIONE**

Olio con basi raffinate con solventi di alta qualità e prodotti chimici ad alte prestazioni, con modificatore di viscosità.

**APPLICAZIONE**

Uso per i cambi automatici Ford (prodotti prima del 1981) e altri cambi che richiedono ATF modificato senza attrito.

**VANTAGGI PER L'UTENTE**

- Un ATF specificamente formulato per soddisfare le esigenze dei fluidi modificati senza attrito come sugli precedenti veicoli Ford, Jaguar, Mazda, Reliant, Austin, Saab, Suzuki, Toyota e Volvo.
- Consigliato anche per le trasmissioni Borg Warner e Aisin Warner che richiedono questo tipo di fluido insieme ad alcuni tipi di servosterzo e convertitori di coppia.

**PROFILO PRESTAZIONALE**

Soddisfa o supera i requisiti di:

- Ford ESP-M2C33G
- M2C33F
- Hagglunds-Denison HF-0 e HF02

**CARATTERISTICHE TIPICHE**

Peso specifico @ 15C°	0.866
Viscosità cinematica @ 100°	8.3cSt
Viscosità cinematica @ 40C°	39.8cSt
Per l'articolo C°	-36

**SALUTE E SICUREZZA**

La scheda di dati di salute e sicurezza 5347 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

**TECNICA E SALUTE E SICUREZZA**

Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Produttore : Millers Oils Ltd