



PRODUCT DATA SHEET



| | |
|------------|----------|
| Product No | 5305 |
| Issue No. | 2 |
| Issue Date | 17/03/10 |

PRODUKT NAME / VISKOSITÄT

DELTAPLEX 2EP

BESCHREIBUNG:

Ein Lithiumkomplexfett mit hervorragender Leistung und einer unverwechselbaren roten Farbe.

ANWENDUNG:

Ein Universalfett, das für alle Wälz- und Gleitlager geeignet ist und sich hervorragend für die Schmierung von Kreuzgelenken und aller Art von Schmierung an Aufhängungsteilen eignet. Jedoch nicht für Zentralchassieschmierung, da zu dickflüssig.

BENUTZERVORTEILE:

- Hervorragende mechanische Stabilität und erhöhte Zähigkeit.
- Extreme Druckeigenschaften (EP) sorgen für hervorragende Lasttrageigenschaften.
- Gute Leistung über einen breiten Temperaturbereich.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Aussehen: | Rotes, glattes Hafffett |
| NLGI-Klassifizierung: | 2 |
| Verdickungsmittel: | Lithiumkomplexseife |
| Festschmierstoff: | n/a |
| Grundöl: | Mineralöl |
| Grundöl Viskosität @40°C: | 180cSt |
| Bearbeitete Eindringtiefe (IP50): | 265 bis 295 |
| Tropfpunkt (IP132) °C: | mindestens 250 |
| Kupferkorrosion (IP112): | Bestanden |
| Emcor (IP 220) Korrosionstest: | 0 : 0 |
| Vier-Kugel-Belastung (IP239): | 450 kg |
| Timken OK Belastung (IP326): | 20kgs (45lbs) |
| Betriebstemperaturbereich °C: | -20 bis +150 |

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5305. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER:

Import Schweiz:
Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz
Tel: 032 396 10 21
Email: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd