



# PRODUCT DATA SHEET



Product No	5317
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

## PRODUKT NAME / VISKOSITÄT

**DELTA 00EP** (flüssig)

### BESCHREIBUNG

Mineralölbasierendes flüssiges Premium Fließfett auf Lithiumbasis mit EP-Zusätzen (Extreme Pressure).

### ANWENDUNG

Hervorragend geeignet für Getriebe, Achsen, Lenkungen und Zentralchassieschmierungen. Hochdruck beständig dank EP-Zusätzen. Enthält schmierverbessernde und verschleissmindernde Zusätze.

### BENUTZERVORTEILE

- Hohe Oxidations- und Wasserbeständigkeit.
- Gute Pumpbarkeit.
- Belastbar bis 140 °C.
- Reduziert Leckagen in schlecht abgedichteten Geräten.
- Hoher Korrosionsschutz und erhöhtes Druckaufnahmevermögen.

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen:	Dunkelbraunes, glattes Halbfließ-Fett
NLGI-Klassifizierung:	00
Verdickungsmittel:	Lithiumkomplexseife
Festschmierstoff:	n/a
Grundöl:	Mineralöl
Grundöl Viskosität @40°C:	180cSt
Bearbeitete Eindringtiefe (IP50):	400 bis 430
Tropfpunkt (IP132) °C:	n/a
Kupferkorrosion (IP112):	Bestanden
Emcor (IP 220) Korrosionstest:	0 : 0
Vier-Kugel-Belastung (IP239):	315 kg
Timken OK Belastung (IP326):	23kgs (50lbs)
Betriebstemperaturbereich °C:	-30 bis +110

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5317. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

### TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:  
 Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz  
 Tel: 032 396 10 21  
 Email: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productssolutions.ch](http://www.productssolutions.ch)

Hersteller: Millers Oils Ltd